



UPO 11 online UPS

Doble conversión de alto rendimiento,

1Kva-3Kva
(blue line)



*Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas*



UPO11

2 AX (blue line)



UPS online

Doble conversión de alto rendimiento,
para tareas críticas y aplicaciones corporativas

CARACTERÍSTICAS



- Chasis metálico.
- Regulación de frecuencia a la salida.
- Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
- Onda senoidal pura a la salida.
- Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones, al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
- Tiempo de transferencia cero.
- Elimina el 99% de los problemas eléctricos.
- Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
- Ideal para la protección de equipo médico, laboratorio, servidores de misión crítica o telecomunicaciones.
- Aislamiento total de la carga con respecto a la red comercial.
- Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
- Convierte la energía de entrada en corriente directa (DC) y posteriormente en corriente alterna (CA).
- Pone en marcha automáticamente los equipos conectados, cuando se reconecta la red.
- Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

UPS

Indicador de condición de falla



Indicador del nivel de carga (en modo normal)
Indicador del nivel de baterías (en modo respaldo)



2 años de garantía



UPO 11- 2 AX (blue line)

UPS online



8 Terminales de salida NEMA 5-15R
2 Terminales de salida NEMA 5-20R ó 1 NEMA L5-30R



Cable de alimentación CA
NEMA L5-30P



Puerto USB

2 Ventiladores de enfriamiento

Salidas intercambiables

Protección de línea de datos



DATA LINE P



COMMUNICATION PORT

Interfase RS 232

Protección de sobrecarga



BREAKER

Compatible con:



PDU

(power distribution unit)



Soluciones para **tareas críticas**
aplicaciones **corporativas**

UPO11- 2 AX (blue line)

modelo	UPO - 2kva			
Capacidad	VA / W	2000 VA / 1400 W		
Entrada	Voltaje	Nominal 120 VCA ; 60 - 138 VCA		
Rango de Voltaje*	*Basado en el porcentaje de carga	40%	60%	100%
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	60 VCA	70 VCA	80 VCA
	Regreso a línea por bajo voltaje	65 VCA	75 VCA	85 VCA
	Transferencia a baterías por alto voltaje	138 VCA		
	Regreso a línea por alto voltaje	133 VCA		
	Rango de frecuencia	46 Hz ~ 54 Hz / 56 Hz ~ 64 Hz		
Salida	Tipo de alimentación	Monofásica 120 V con tierra física		
	Factor de potencia	0.7		
	Voltaje	110 / 115 / 120 VCA		
	Regulación de voltaje	± 2%		
	Rango de Frecuencia	50 / 60 Hz ± 0.2 %		
	Factor de cresta	3:1		
	Distorsión armónica	5% (con carga lineal)		
	Forma de onda	Senoidal pura		
	Eficiencia	En operación normal	85%	
		En modo Inversor	83%	
Batería	Tipo de batería	Sellada y libre de mantenimiento		
	Capacidad de batería	12V / 7.5 Ah		
	Número de baterías	8		
	Tiempo de respaldo carga completa / media	5 min / 14 min		
	Tiempo de recarga	4 horas al 90%		
	Corriente de recarga (max)	1.0 A		
Tiempo de transferencia	Voltaje de recarga	105 Vdc. ± 4.8 V		
	CA a CD	0 ms		
	Inversor a Bypass	2.5 ms (típico)		
Dimensiones	(L x A x H) mm	325 x 475 x 585		
Peso		34 kgs		
Ambiente de operación	Temperatura	0° - 40° C		
	Humedad relativa	0% a 90% (no condensada)		
	Nivel de ruido	< 45 db @ 1 metro		
Interfaz	DB9 Y USB	Software soportado por Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP, Novel y Lynx		
	AS 400 / SNMP	Opcional a través del Smart RS - 232		
Accesorios	Compatibilidad PDU (power distribution unit)	Si		

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Conozca otros productos CDP

